AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Wąż TPE, średnio ciężki (do +150°C) AIRDUC® TPE 363 średnica wewn. 32 mm dł. 10 m



**Numer artykułu SKU: 36300320000-10**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Wąż TPE, średnio ciężki (do +150°C)|Zastosowania:

- elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów oraz proszków, materiałów sypkich, granulatów
- suszarki granulatów / suszarki tworzyw sztucznych, suszarki na gorące powietrze
- Urządzenia do produkcji folii metodą rozdmuchu, powietrze chłodzące przy narzędziach ekstruzyjnych
- Powietrze chłodzące: suszarki UV, suszarki IR, suszarki na podczerwień
- przemysł tekstylny, odciąg oparów: żelazka parowe, automaty do prasowania parowego, prasy do prasowania
- Autobusy, pojazdy użytkowe, przyczepy kempingowe, samochody kempingowe, łodzie, statki, jachty: wentylacja, ogrzewanie
- Sprężarki / kompresory, sprężarki bocznokanałowe, pompy podciśnieniowe, pompy ciśnieniowe, pompy
- Fabryki papieru, przemysł papierniczy: ścieki, powietrze zużyte
- systemy grzewcze: dopływ świeżego powietrza

|Właściwości :

- średniociężkie wykonanie
- bardzo dobra żaroodporność
- dobra odporność na oleje, benzynę oraz chemikalia
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -40°C do 125°C
- krótkotrwale do 150°C

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,25 kg/m |
| **Min. promień gięcia** | 24 mm |
| **Długość** | 10 m |
| **Maks. podciśnienie** | 0,19 bar |
| **Średnica zewnętrzna węża** | 40 mm |
| **Średnica wewnętrzna węża** | 1,25/32 (''/mm) |
| **Temperatura maksymalna** | 125°C |
| **Temperatura minimalna** | -40°C |
| **Nadciśnienie maks.** | 0,87 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | 36300320000-10 |
| **EAN-13** | 4049645206367 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:55