

Wąż z profilem zaciskowym, odporny na wibracje (do +300°C) CP ARAMID 461 średnica wewn. 89-90 mm dł. 6 m



Numer artykułu SKU:
46100900000-6

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Wąż z profilem zaciskowym, odporny na wibracje (do +300°C)|Zastosowania:

- elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów oraz pyłów, proszków, włókien
- Odsysanie spalin pojazdów silnikowych, odsysanie spalin samochodowych: stanowisko do diagnostyki silników, stanowiska do diagnostyki emisji spalin
- Wyciągi wysokotemperaturowe: piece, piece wytopowe, przemysł ceramiczny, przemysł szklarski, huty stali, walcownie
- mieszek sprężysty, kompensator

|Właściwości :

- ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny profil zaciskowy
- odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w profilu zaciskowym
- wysokoelastyczny i ściśliwy 4:1
- odporny na wibracje
- bardzo dobra żaroodporność
- dobra odporność chemiczna
- trudno zapalny wg DIN 4102-B1
- Ścianka Aramid: klasa palności "M1" wg UNE 23.727-90
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -60°C do 260°C
- krótkotrwale do 300°C



DANE TECHNICZNE

Waga	1,06 kg/m	Nr kat.	46100900000-6
Min. promień gięcia	37 mm	EAN-13	4049645274014
Długość	6 m		
Maks. podciśnienie	0,14 bar		
Średnica zewnętrzna węża	102 mm		
Średnica wewnętrzna węża	3,5/89-90 ("/mm)		
Temperatura maksymalna	260°C		
Temperatura minimalna	-60°C		
Nadciśnienie maks.	0,375 bar		