



Wąż wysokotemperaturowy, wąż z profilem zaciskowym, (do +450°C) CP HiTex 480  
średnica wewn. 165 mm dł. 3 m



**Numer artykułu SKU:**  
**48001650000-3**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Wąż wysokotemperaturowy, wąż z profilem zaciskowym, (do +450°C)|Zastosowania:

- Elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów
- Wyciągi wysokotemperaturowe: piece, piece wytopowe, przemysł ceramiczny, przemysł szklarski, huty stali, walcownie
- promienniki niskotemperaturowe, grzejniki sufitowe: kanały gorącego powietrza

|Właściwości :

- bardzo dobry w przypadku wyrzucania iskier i odprysków spawalniczych
- ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny profil zaciskowy
- odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w profilu zaciskowym
- wysokoelastyczny i ściśliwy 3:1
- bardzo dobra żaroodporność
- trudno zapalny wg DIN 4102-B1
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -60°C do 400°C
- krótkotrwale do 450°C

## DANE TECHNICZNE

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| <b>Waga</b>                     | 1,1 kg/m       |
| <b>Min. promień gięcia</b>      | 41 mm          |
| <b>Długość</b>                  | 3 m            |
| <b>Maks. podciśnienie</b>       | 0,045 bar      |
| <b>Średnica zewnętrzna węża</b> | 177 mm         |
| <b>Średnica wewnętrzna węża</b> | 6,5/165 ("/mm) |
| <b>Temperatura maksymalna</b>   | 400°C          |
| <b>Temperatura minimalna</b>    | -60°C          |
| <b>Nadciśnienie maks.</b>       | - bar          |

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>Nr kat.</b> | 48001650000-3 |
| <b>EAN-13</b>  | 4049645303783 |

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:12