



Wąż neoprenowy, dwuwarstwowy, szczelny (do +150°C) NEO 390 TWO średnica wewn. 44-45 mm dł. 4 m



Numer artykułu SKU:
39000442005-4

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Wąż neoprenowy, dwuwarstwowy, szczelny (do +150°C)|Zastosowania:

- Elastyczny wąż do gorących i zimnych gazów
- suszarki granulatów / suszarki tworzyw sztucznych, suszarki na gorące powietrze
- Urządzenia do produkcji folii metodą rozdmuchu, powietrze chłodzące przy narzędziach ekstruzyjnych
- Powietrze chłodzące: suszarki UV, suszarki IR, suszarki na podczerwień
- Autobusy, pojazdy użytkowe, przyczepy kempingowe, samochody kempingowe, łodzie, statki, jachty: wentylacja, ogrzewanie

|Właściwości :

- wzmocniony nicią
- bardzo dobra żaroodporność
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -35°C do 135°C
- krótkotrwale do 150°C

DANE TECHNICZNE

Waga	0,32 kg/m
Min. promień gięcia	27 mm
Długość	4 m
Maks. podciśnienie	0,58 bar
Średnica zewnętrzna węża	49 mm
Średnica wewnętrzna węża	1,75/44-45 ("/mm)
Temperatura maksymalna	135°C
Temperatura minimalna	-35°C
Nadciśnienie maks.	2,6 bar

Nr kat.	39000442005-4
EAN-13	4049645232021

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 17:02