Antystatyczny wąż poliuretanowy, lekki, odporny na mikroby NORPLAST® PUR 385 AS średnica wewn. 40 mm dł. 10 m



Numer artykułu SKU: 38500400000-10

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

simply flexible NORRES

OPIS PRODUKTU

Antystatyczny wąż poliuretanowy, lekki, odporny na mikroby|Zastosowania:

- elastyczny wąż do gazów i ciernych pyłów, proszków, włókien
- Maski spawalnicze: wąż powietrza do oddychania, wąż stosowany w układach do oddychania (wersja elastyczna, czarny)
- Przemysł tekstylny, odciąg włókien: przędzarki, maszyny dziewiarskie, maszyny tkackie
- Obory i stajnie: transport paszy, urządzenia paszowe
- Przemysł budowlany: wdmuchiwarki materiałów izolacyjnych, wdmuchiwanie materiałów izolacyjnych
- Obróbka powierzchni, przesył powrotny materiału w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach piaskujących przy kabinach do śrutowania, stoczniach, szlifierki
- Urządzenia rentgenowskie: węże do chrony kabli (specjalne wykonanie na zamówienie)
- Tomograf rezonansu magnetycznego: wąż do ochrony kabli, wąż przesyłu powietrza (specjalne wykonanie na zamówienie)
- Urządzenia medyczne / technika medyczna, służba zdrowia: wąż do ochrony kabli, wąż do powietrza, wąż wyciągowy
- Pojazdy komunalne: zamiatarki
- Pojazdy komunalne: kosiarki, urządzenia do zbierania liści
- Maszyny szorująco-zbierające, maszyny do czyszczenia podłóg

|Właściwości :

- lekkie wykonanie
- odporny na ścieranie

- odporny na mikroby
- dobra odporność chemiczna
- bez ftalanów
- ścianka trwale antystatyczna: rezystancja powierzchniowa 10^9 Ω
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -20°C do 70°C
- krótkotrwale do 80°C

|

DANE TECHNICZNE

Waga	0,21 kg/m
Min. promień gięcia	40 mm
Długość	10 m
Maks. podciśnienie	0,2 bar
Średnica zewnętrzna węża	47 mm
Średnica wewnętrzna węża	-/40 ("/mm)
Temperatura maksymalna	70°C
Temperatura minimalna	-20°C
Nadciśnienie maks.	0,75 bar

Nr kat.	38500400000-10
EAN-13	4049645229403

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:55