# Antystatyczny wąż poliuretanowy, lekki, odporny na mikroby NORPLAST® PUR 385 AS średnica wewn. 44-45 mm dł. 10 m



**Numer artykułu SKU: 38500450000-10**

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

## OPIS PRODUKTU

Antystatyczny wąż poliuretanowy, lekki, odporny na mikroby|Zastosowania:

- elastyczny wąż do gazów i ciernych pyłów, proszków, włókien
- Maski spawalnicze: wąż powietrza do oddychania, wąż stosowany w układach do oddychania (wersja elastyczna, czarny)
- Przemysł tekstylny, odciąg włókien: przędzarki, maszyny dziewiarskie, maszyny tkackie
- Obory i stajnie: transport paszy, urządzenia paszowe
- Przemysł budowlany: wdmuchiwarki materiałów izolacyjnych, wdmuchiwanie materiałów izolacyjnych
- Obróbka powierzchni, przesył powrotny materiału w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach piaskujących przy kabinach do śrutowania, stoczniach, szlifierki
- Urządzenia rentgenowskie: węże do chrony kabli (specjalne wykonanie na zamówienie)
- Tomograf rezonansu magnetycznego: wąż do ochrony kabli, wąż przesyłu powietrza (specjalne wykonanie na zamówienie)
- Urządzenia medyczne / technika medyczna, służba zdrowia: wąż do ochrony kabli, wąż do powietrza, wąż wyciągowy
- Pojazdy komunalne: zamiatarki
- Pojazdy komunalne: kosiarki, urządzenia do zbierania liści
- Maszyny szorująco-zbierające, maszyny do czyszczenia podłóg

|Właściwości :

- lekkie wykonanie
- odporny na ścieranie

- odporny na mikroby
- dobra odporność chemiczna
- bez ftalanów
- ścianka trwale antystatyczna: rezystancja powierzchniowa $10^9$ Ω
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -20°C do 70°C
- krótkotrwale do 80°C

|

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,25 kg/m |
| **Min. promień gięcia** | 42,5 mm |
| **Długość** | 10 m |
| **Maks. podciśnienie** | 0,2 bar |
| **Średnica zewnętrzna węża** | 52 mm |
| **Średnica wewnętrzna węża** | 1,75/44-45 ("/mm) |
| **Temperatura maksymalna** | 70°C |
| **Temperatura minimalna** | -20°C |
| **Nadciśnienie maks.** | 0,65 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | 38500450000-10 |
| **EAN-13** | 4049645229465 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:47