Antystatyczny wąż poliuretanowy, lekki, odporny na mikroby, linka uziemiająca NORPLAST® PUR-C 385 AS średnica wewn. 32 mm dł. 10 m



Numer artykułu SKU: 38500322878-10

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

simply flexible NORRES

OPIS PRODUKTU

Antystatyczny wąż poliuretanowy, lekki, odporny na mikroby, linka uziemiająca|Zastosowania:

- elastyczny wąż do gazów i ciernych pyłów, proszków, włókien
- strefy zagrożone wybuchem
- Przemysł budowlany: wdmuchiwarki materiałów izolacyjnych, wdmuchiwanie materiałów izolacyjnych
- Obróbka powierzchni, przesył powrotny materiału w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach piaskujących przy kabinach do śrutowania, stoczniach, szlifierki

|Właściwości :

- lekkie wykonanie
- odporny na ścieranie
- odporny na mikroby
- dobra odporność chemiczna
- bez ftalanów
- grounding wire for discharging of electrostatic charging
- ścianka trwale antystatyczna: rezystancja powierzchniowa 10^9 Ω
- zgodny z ATEX 2014/34/EU i niemiecką normą TRGS 727: odpylanie palnych pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył niepalnych cieczy, do zastosowania w strefie 1 i 2 (gazy)
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -20°C do 70°C

- krótkotrwale do 80°C

DANE TECHNICZNE

Waga	0,16 kg/m
Min. promień gięcia	19 mm
Długość	10 m
Maks. podciśnienie	0,2 bar
Średnica zewnętrzna węża	38 mm
Średnica wewnętrzna węża	1,25/32 ("/mm)
Temperatura maksymalna	70°C
Temperatura minimalna	-20°C
Nadciśnienie maks.	0,85 bar

Nr kat.	38500322878-10
EAN-13	4049645334176

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:48