# Antystatyczny wąż poliuretanowy, lekki, odporny na mikroby, linka uziemiająca NORPLAST® PUR-C 385 AS średnica wewn. 60 mm dł. 10 m



## Numer artykułu SKU: 38500602878-10

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

simply flexible NORRES

**OPIS PRODUKTU**

Antystatyczny wąż poliuretanowy, lekki, odporny na mikroby, linka uziemiająca|Zastosowania:

- elastyczny wąż do gazów i ciernych pyłów, proszków, włókien
- strefy zagrożone wybuchem
- Przemysł budowlany: wdmuchiwarki materiałów izolacyjnych, wdmuchiwanie materiałów izolacyjnych
- Obróbka powierzchni, przesył powrotny materiału w urządzeniach do śrutowania / urządzeniach piaskujących przy kabinach do śrutowania, stoczniach, szlifierki

|Właściwości :

- lekkie wykonanie
- odporny na ścieranie
- odporny na mikroby
- dobra odporność chemiczna
- bez ftalanów
- grounding wire for discharging of electrostatic charging
- ścianka trwale antystatyczna: rezystancja powierzchniowa $10^9$ Ω
- zgodny z ATEX 2014/34/EU i niemiecką normą TRGS 727: odpylanie palnych pyłów (strefa 22 wewnątrz), przesył niepalnych cieczy, do zastosowania w strefie 1 i 2 (gazy)
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -20°C do 70°C

- krótkotrwale do 80°C

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,43 kg/m |
| **Min. promień gięcia** | 50 mm |
| **Długość** | 10 m |
| **Maks. podciśnienie** | 0,16 bar |
| **Średnica zewnętrzna węża** | 68 mm |
| **Średnica wewnętrzna węża** | 2,36/60 ("/mm) |
| **Temperatura maksymalna** | 70°C |
| **Temperatura minimalna** | -20°C |
| **Nadciśnienie maks.** | 0,5 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | 38500602878-10 |
| **EAN-13** | 4049645229625 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:48