



Wąż wyciągowy, odporny na wibracje, zewnętrzny profil ochronny CP ARAMID 461 PROTECT średnica wewn. 200-203 mm dł. 15 m



Numer artykułu SKU:
46102007500-15

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Wąż wyciągowy, odporny na wibracje, zewnętrzny profil ochronny|Zastosowania:

- Elastyczny wąż do gorącego powietrza
- Odsysanie spalin pojazdów silnikowych, odsysanie spalin samochodowych: stanowisko do diagnostyki silników, stanowiska do diagnostyki emisji spalin
- Hamownie, badanie emisji spalin

|Właściwości :

- zewnętrzny profil ochronny z elastycznego materiału
- ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny profil zaciskowy
- odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w profilu zaciskowym
- wysokoelastyczny i ściśliwy
- odporny na wibracje
- bardzo dobra żaroodporność
- dobra odporność chemiczna
- trudno zapalny
- Ścianka Aramid: klasa palności "M1" wg UNE 23.727-90
- łącznie z 1 taśmą osłaniającą opaskę i 2 kapturkami
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- temperatura spalin do 300°C *
- * przy właściwym doborze lejków odciągowych i wyregulowanym dopływie świeżego powietrza

(ok. 50%)

|

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	46102007500-15
---------	----------------

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:33