



Wąż wyciągowy, odporny na wibracje, zewnętrzny profil ochronny CP ARAMID 461 PROTECT średnica wewn. 250 mm dł. 2,5 m



Numer artykułu SKU:  
46102507500-2\_5

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Wąż wyciągowy, odporny na wibracje, zewnętrzny profil ochronny|Zastosowania:

- Elastyczny wąż do gorącego powietrza
- Odsysanie spalin pojazdów silnikowych, odsysanie spalin samochodowych: stanowisko do diagnostyki silników, stanowiska do diagnostyki emisji spalin
- Hamownie, badanie emisji spalin

|Właściwości :

- zewnętrzny profil ochronny z elastycznego materiału
- ochrona przed szorowaniem poprzez zewnętrzny profil zaciskowy
- odporne na rozciąganie zaciśnięcie ścianek w profilu zaciskowym
- wysokoelastyczny i ściśliwy
- odporny na wibracje
- bardzo dobra żaroodporność
- dobra odporność chemiczna
- trudno zapalny
- Ścianka Aramid: klasa palności "M1" wg UNE 23.727-90
- łącznie z 1 taśmą osłaniającą opaskę i 2 kapturkami
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- temperatura spalin do 300°C \*
- \* przy właściwym doborze lejków odciągowych i wyregulowanym dopływie świeżego powietrza

(ok. 50%)

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,64 kg/m
Min. promień gięcia	125 mm
Długość	2,5 m
Maks. podciśnienie	0,025 bar
Średnica zewnętrzna węża	264 mm
Średnica wewnętrzna węża	-/250 ("/mm)
Temperatura maksymalna	300°C
Temperatura minimalna	-°C
Nadciśnienie maks.	0,08 bar

Nr kat.	46102507500-2_5
EAN-13	4049645278562

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 05:33