



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Wąż metalowy, wąż wyciągowy (do +120°C) METAL HOSE 375 średnica wewn. 100-102 mm dł. 2,5 m



Numer artykułu SKU:
37501000000-2_5

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Wąż metalowy, wąż wyciągowy (do +120°C)|Zastosowania:

- wąż do cieczy oraz proszków, materiałów sypkich, granulatów oraz do gazów
- Urządzenia odciągowe, urządzenia odpylające, urządzenia filtrujące, odciągi mgły olejowej
- strefy zagrożone wybuchem
- Wyciąg pyłów drzewnych: pył drzewny, wióry drzewne, przemysł drzewny, produkcja mebli, tartaki
- Fabryki papieru, przemysł papierniczy, maszyny opakowaniowe: odciągi pasków brzegowych od opakowań
- Wyciągi wysokotemperaturowe: piece, piece wytopowe, przemysł ceramiczny, przemysł szklarski, huty stali, walcownie

|Właściwości :

- odporny na ścieranie
- ścianki permanentnie antystatyczne: rezystancja skrośna i powierzchniowa $<10^3 \Omega$
- zgodnie z niemiecką normą techniczną stosowaną w obrocie materiałami niebezpiecznymi TRGS 727 oraz normą unijną ATEX 2014/34/UE: do pneumatycznego transportu palnych pyłów oraz materiałów sypkich (w strefach 20, 21, 22 wewnątrz), do odsysania palnych pyłów (w strefie 22 wewnątrz), do zastosowania w strefie 1 i 2 (do gazów), do zastosowania w strefie 0 (do gazów)
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- 120°C



DANE TECHNICZNE

Waga	1,98 kg/m	Nr kat.	37501000000-2_5
Min. promień gięcia	250 mm	EAN-13	4049645215796
Długość	2,5 m		
Maks. podciśnienie	- bar		
Średnica zewnętrzna węża	107 mm		
Średnica wewnętrzna węża	4/100-102 ("/mm)		
Temperatura maksymalna	120°C		
Temperatura minimalna	-°C		
Nadciśnienie maks.	- bar		