



Wąż PVC NORFLEX® PVC 400 średnica wewn. 5 mm dł. 100 m



Numer artykułu SKU:
40090500000-100

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Wąż PVC|Zastosowania:

- elastyczny wąż do cieczy i gazów
- Pompy wężowe
- Przemysłowe maszyny do mycia: mycie strumieniem wody
- wąż powietrza sprężonego, wąż wody chłodzącej, wąż do wody
- węże grzewcze: wąż wewnętrzny do prowadzenia mediów

|Właściwości :

- wysokeoelastyczny
- odporny na przejeżdżanie i deptanie
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -20°C do 60°C

|

DANE TECHNICZNE

Waga	0,04 kg/m
Min. promień gięcia	- mm
Długość	100 m
Maks. podciśnienie	- bar
Średnica zewnętrzna węża	8 mm
Średnica wewnętrzna węża	-/5 ("/mm)
Temperatura maksymalna	60°C
Temperatura minimalna	-20°C
Nadciśnienie maks.	- bar

Nr kat.	40090500000-100
EAN-13	4049645233677

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 15:09