AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wąż PVC NORFLEX® PVC 400 średnica wewn. 16 mm dł. 50 m



Numer artykułu SKU: 40090800000-50

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

NORRES

OPIS PRODUKTU

Wąż PVC|Zastosowania:

- elastyczny wąż do cieczy i gazów
- Pompy wężowe
- Przemysłowe maszyny do mycia: mycie strumieniem wody
- wąż powietrza sprężonego, wąż wody chłodzącej, wąż do wody
- węże grzewcze: wąż wewnętrzny do prowadzenia mediów

|Właściwości :

- wysokoelastyczny
- odporny na przejeżdżanie i deptanie
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -20°C do 60°C

|

DANE TECHNICZNE

Waga	0,082 kg/m
Min. promień gięcia	- mm
Długość	50 m
Maks. podciśnienie	- bar
Średnica zewnętrzna węża	12 mm
Średnica wewnętrzna węża	5/16/8 ("/mm)
Temperatura maksymalna	60°C
Temperatura minimalna	-20°C
Nadciśnienie maks.	- bar

Nr kat.	40090800000-50
EAN-13	4049645233714

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:02