

Wąż PVC NORFLEX® PVC 400 średnica wewn. 12 mm dł. 50 m



Numer artykułu SKU:
40091200000-50

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Wąż PVC|Zastosowania:

- elastyczny wąż do cieczy i gazów
- Pompy wężowe
- Przemysłowe maszyny do mycia: mycie strumieniem wody
- wąż powietrza sprężonego, wąż wody chłodzącej, wąż do wody
- węże grzewcze: wąż wewnętrzny do prowadzenia mediów

|Właściwości :

- wysokoelastyczny
- odporny na przejeżdżanie i deptanie
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -20°C do 60°C

|

DANE TECHNICZNE

Waga	0,148 kg/m
Min. promień gięcia	- mm
Długość	50 m
Maks. podciśnienie	- bar
Średnica zewnętrzna węża	17 mm
Średnica wewnętrzna węża	-/12 ("/mm)
Temperatura maksymalna	60°C
Temperatura minimalna	-20°C
Nadciśnienie maks.	- bar

Nr kat.	40091200000-50
EAN-13	4049645233752