



Wąż PVC NORFLEX® PVC 400 średnica wewn. 15 mm dł. 50 m



**Numer artykułu SKU:  
4009150000-50**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

Wąż PVC|Zastosowania:

- elastyczny wąż do cieczy i gazów
- Pompy węzowe
- Przemysłowe maszyny do mycia: mycie strumieniem wody
- wąż powietrza sprężonego, wąż wody chłodzącej, wąż do wody
- węże grzewcze: wąż wewnętrzny do prowadzenia mediów

|Właściwości :

- wysokeoelastyczny
- odporny na przejeżdżanie i deptanie
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -20°C do 60°C

|

---

## DANE TECHNICZNE

<b>Waga</b>	0,178 kg/m
<b>Min. promień gięcia</b>	- mm
<b>Długość</b>	50 m
<b>Maks. podciśnienie</b>	- bar
<b>Średnica zewnętrzna węża</b>	20 mm
<b>Średnica wewnętrzna węża</b>	-/15 ("/mm)
<b>Temperatura maksymalna</b>	60°C
<b>Temperatura minimalna</b>	-20°C
<b>Nadciśnienie maks.</b>	- bar

<b>Nr kat.</b>	40091500000-50
<b>EAN-13</b>	4049645233776

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 23:35