Wąż PVC NORFLEX® PVC 400 średnica wewn. 25 mm dł. 25 m



Numer artykułu SKU: 40092500000-25

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Wąż PVC|Zastosowania:

- elastyczny wąż do cieczy i gazów
- Pompy wężowe
- Przemysłowe maszyny do mycia: mycie strumieniem wody
- wąż powietrza sprężonego, wąż wody chłodzącej, wąż do wody
- węże grzewcze: wąż wewnętrzny do prowadzenia mediów

|Właściwości :

- wysokoelastyczny
- odporny na przejeżdżanie i deptanie
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -20°C do 60°C

|

DANE TECHNICZNE

Waga	0,343 kg/m
Min. promień gięcia	- mm
Długość	25 m
Maks. podciśnienie	- bar
Średnica zewnętrzna węża	31 mm
Średnica wewnętrzna węża	43490 ("/mm)
Temperatura maksymalna	60°C
Temperatura minimalna	-20°C
Nadciśnienie maks.	- bar

Nr kat.	40092500000-25
EAN-13	4049645233851

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:02