Wąż PVC, wąż ciśnieniowy wzmocniony oplotem z tkaniny NORFLEX® PVC 440 średnica wewn. 5 mm dł. 50 m



Numer artykułu SKU: 44090500000-50

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

simply flexible NORRES

OPIS PRODUKTU

Wąż PVC, wąż ciśnieniowy wzmocniony oplotem z tkaniny|Zastosowania:

- elastyczny wąż do cieczy i gazów
- Chłodzenie form wtryskarek, przewód wody chłodzącej
- przyczepy kempingowe, samochody kempingowe, łodzie, statki, jachty: instalacje sanitarne, przewody do wody
- Przemysłowe maszyny do mycia: mycie strumieniem wody
- wąż powietrza sprężonego, wąż wody chłodzącej, wąż do wody
- wąż z tkaniny
- Podnośniki podciśnieniowe, urządzenia do podnoszenia podciśnieniowego: podciśnieniowy przewód doprowadzający
- węże grzewcze: wąż wewnętrzny do prowadzenia mediów

|Właściwości :

- wzmocniony oplotem z tkaniny
- wysokoelastyczny
- odporny na przejeżdżanie i deptanie
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -20°C do 60°C

DANE TECHNICZNE

Waga	0,098 kg/m
Min. promień gięcia	18 mm
Długość	50 m
Maks. podciśnienie	- bar
Średnica zewnętrzna węża	11 mm
Średnica wewnętrzna węża	-/5 ("/mm)
Temperatura maksymalna	60°C
Temperatura minimalna	-20°C
Nadciśnienie maks.	17 bar

Nr kat.	44090500000-50
EAN-13	4049645235091

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:47