AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Wąż PVC, wąż ciśnieniowy wzmocniony oplotem z tkaniny NORFLEX® PVC 440 średnica wewn. 8 mm dł. 50 m



## Numer artykułu SKU: 44091600000-50

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

simply flexible NORRES

**OPIS PRODUKTU**

Wąż PVC, wąż ciśnieniowy wzmocniony oplotem z tkaniny|Zastosowania:

- elastyczny wąż do cieczy i gazów
- Chłodzenie form wtryskarek, przewód wody chłodzącej
- przyczepy kempingowe, samochody kempingowe, łodzie, statki, jachty: instalacje sanitarne, przewody do wody
- Przemysłowe maszyny do mycia: mycie strumieniem wody
- wąż powietrza sprężonego, wąż wody chłodzącej, wąż do wody
- wąż z tkaniny
- Podnośniki podciśnieniowe, urządzenia do podnoszenia podciśnieniowego: podciśnieniowy przewód doprowadzający
- węże grzewcze: wąż wewnętrzny do prowadzenia mediów

|Właściwości :

- wzmocniony oplotem z tkaniny
- wysokoelastyczny
- odporny na przejeżdżanie i deptanie
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -20°C do 60°C

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,327 kg/m |
| **Min. promień gięcia** | 92 mm |
| **Długość** | 50 m |
| **Maks. podciśnienie** | - bar |
| **Średnica zewnętrzna węża** | 24 mm |
| **Średnica wewnętrzna węża** | 38580 ("/mm) |
| **Temperatura maksymalna** | 60°C |
| **Temperatura minimalna** | -20°C |
| **Nadciśnienie maks.** | 10 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | 44091600000-50 |
| **EAN-13** | 4049645235299 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:47