

Wąż PVC, wąż ciśnieniowy wzmocniony opłotem z tkaniny NORFLEX® PVC 440 średnica wewn. 25 mm dł. 25 m



Numer artykułu SKU:
44092500000-25

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Wąż PVC, wąż ciśnieniowy wzmocniony opłotem z tkaniny|Zastosowania:

- elastyczny wąż do cieczy i gazów
- Chłodzenie form wtryskarek, przewód wody chłodzącej
- przyczepy kempingowe, samochody kempingowe, łodzie, statki, jachty: instalacje sanitarne, przewody do wody
- Przemysłowe maszyny do mycia: mycie strumieniem wody
- wąż powietrza sprężonego, wąż wody chłodzącej, wąż do wody
- wąż z tkaniny
- Podnośniki podciśnieniowe, urządzenia do podnoszenia podciśnieniowego: podciśnieniowy przewód doprowadzający
- węże grzewcze: wąż wewnętrzny do prowadzenia mediów

|Właściwości :

- wzmocniony opłotem z tkaniny
- wysokoelastyczny
- odporny na przejeżdżanie i deptanie
- dobra odporność na ługi i kwasy
- dobra odporność chemiczna
- dostosowany do przepisów dyrektywy RoHS

|Zakres temperatur:

- -20°C do 60°C



DANE TECHNICZNE

Waga	0,542 kg/m	Nr kat.	44092500000-25
Min. promień gięcia	138 mm	EAN-13	4049645235343
Długość	25 m		
Maks. podciśnienie	- bar		
Średnica zewnętrzna węża	34 mm		
Średnica wewnętrzna węża	43490 ("/mm)		
Temperatura maksymalna	60°C		
Temperatura minimalna	-20°C		
Nadciśnienie maks.	6 bar		