Siłownik CNOMO D160x200, seria CADD-CNO (CADD-160-0200-CNO) - Air-Com



Numer artykułu SKU: CADD-160-0200-CNO

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Siłowniki CNOMO D40-D200 standardowe, seria CADD-CNO

Seria CADD-CNO to standardowe siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania zgodne z normą CNOMO, z wbudowanym magnesem umożliwiającym pracę z czujnikami pola magnetycznego.

Dane techniczne siłownika CNOMO:

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010
Ciśnienie pracy: 1-10 bar
Temperatura pracy: 0°C do +70°C
Zakres prędkości pracy: 50-800 mm/s
Amortyzacja: regulowana pneumatyczna
Materiały:

- **Tuleja okrągła:** aluminium anodowane
- **Tłoczysko:** stal chromowana CK45
- **Pokrywy:** aluminium odlewane ciśnieniowo
- **Uszczelki:** poliuretan PU/NBR

Film poradnikowy o siłownikach pneumatycznych CNOMO

Mamy nadzieje, że nasz materiał będzie dla Ciebie pomocny w zaspokojaniu wiedzy na poniższe tematy:

- Jaka jest geneza normy CNOMO?
- Budowa siłownika pneumatycznego CNOMO
- Kluczowe różnice (i parametry) między siłownikami ISO 15552 a CNOMO
- Tabela porównawcza ilustrująca różnice (gwint na tłoczyskum, średnica tłoczyska) między ISO 15552 a CNOMO
- Siłowniki CNOMO do otwierania okien w elektrownii
- Czy można stosować zamiennie ISO 15552 i CNOMO?

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm	**Nr kat.**	CADD-160-0200-CNO
Średnica tłoka	160 mm		

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 09:52