AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik dwutłoczyskowy D25x100, z prowadzeniem ślizgowym



Numer artykułu SKU: CADD-25-100-CXSM

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Siłowniki dwutłoczyskowe D6-D32, seria CADD-CXSM

Seria CADD-CXM to specjalne siłowniki pneumatyczne dwutłoczyskowe (jednostki prowadzące). Siłowniki serii CADD-CXM posiadają magnes umożliwiający zamontowanie czujników położenia tłoka.

Dane techniczne:

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010
Ciśnienie pracy: 1-7 bar
Temperatura pracy: 5°C do +60°C
Zakres prędkości pracy: 50-800 mm/s
Amortyzacja: mechaniczna, elastyczne zderzaki na tłoku
Materiały:

- **Korpus siłownika:** aluminium anodowane
- **Tłoczyska:** stal chromowana CK45
- **Płytka:** aluminium
- **Uszczelki:** poliuretan PU/NBR
- **Prowadzenie:** tulejki ślizgowe z brązu

DANE TECHNICZNE

Skok	100 mm
Średnica tłoka	25 mm

Nr kat.	CADD-25-100-CXSM

Data wygenerowania podsumowania: 24.11.2026r, g. 03:19