AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik z prowadzeniem D32x20, seria CADD-MGPM (CADD-32-20-MGPM) - Air-Com



Numer artykułu SKU: CADD-32-20-MGPM

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Siłowniki z prowadzeniem, seria CADD-MGPM D12-D100

Seria CADD-MGPM to siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania (jednostki prowadzące) wyposażone w prowadnice łożyskowane ślizgowo. Siłowniki serii MGPM posiadają magnes umożliwiającym zamontowanie czujników położenia tłoka.

Dane techniczne:

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010
Ciśnienie pracy: 1-7 bar
Temperatura pracy: 5°C do +60°C
Zakres prędkości pracy: 50-800 mm/s
Amortyzacja: mechaniczna, elastyczne zderzaki
Materiały:

- **Korpus siłownika:** aluminium anodowane
- **Tłoczysko, pręty prowadzące:** stal chromowana CK45
- **Płytka:** stal węglowa
- **Uszczelki:** poliuretan PU
- **Prowadzenie:** tulejki ślizgowe z brązu

DANE TECHNICZNE

Skok	20 mm	**Nr kat.**	CADD-32-20-MGPM
Średnica tłoka	32 mm		