

Siłownik z prowadzeniem D63x175, seria CADD-MGPM (CADD-63-175-MGPM) - Air-Com



Numer artykułu SKU:
CADD-63-175-MGPM

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

OPIS PRODUKTU

Siłowniki z prowadzeniem, seria CADD-MGPM D12-D100

Seria CADD-MGPM to siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania (jednostki prowadzące) wyposażone w prowadnice tłożyskowane ślizgowo. Siłowniki serii MGPM posiadają magnes umożliwiającym zamontowanie czujników położenia tłoka.

Dane techniczne:

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010

Ciśnienie pracy: 1-7 bar

Temperatura pracy: 5°C do +60°C

Zakres prędkości pracy: 50-800 mm/s

Amortyzacja: mechaniczna, elastyczne zderzaki

Materiały:

- **Korpus siłownika:** aluminium anodowane
- **Tłoczysko, pręty prowadzące:** stal chromowana CK45
- **Płytki:** stal węglowa
- **Uszczelki:** poliuretan PU
- **Prowadzenie:** tulejki ślizgowe z brązu

DANE TECHNICZNE

Skok	175 mm
Średnica tłoka	63 mm

Nr kat.	CADD-63-175-MGPM
---------	------------------