



## Siłownik zagniatany D32x790, z magnesem i amortyzacją



Numer artykułu SKU:  
**CADD-032-0790-DSW**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

## Siłowniki pneumatyczne okrągłe D32-D40 standardowe seria CADD-DSW

Seria CADD-DSW to siłowniki dwustronnego działania z regulowaną amortyzacją pneumatyczną i wbudowanym magnesem, służącym do sygnalizowania położenia tłoka.

### Dane techniczne:

Ciśnienie pracy: 1-10 bar

Temperatura pracy: od -20°C do +70°C

Zakres prędkości pracy: 50-800mm/s

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010

Materiały:

- **Tuleja:** stal nierdzewna AISI304
- **Tłoczysko:** stal chromowana CK45
- **Pokrywy:** aluminium
- **Uszczelki:** poliuretan PU/NBR

### DANE TECHNICZNE

|                |        |         |                   |
|----------------|--------|---------|-------------------|
| Skok           | 790 mm | Nr kat. | CADD-032-0790-DSW |
| Średnica tłoka | 32 mm  |         |                   |