



## Siłownik CP95 D63x170, dwustronnego działania, z magnesem



Numer artykułu SKU:  
**CADD-063-0170-CPM**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

## Siłowniki pneumatyczne okrągłe D32-D63 standardowe, seria CADD-CPM

Seria CADD-CPM to siłowniki dwustronnego działania z wbudowanym magnesem, służącym do sygnalizowania położenia tłoka.

### Dane techniczne:

Ciśnienie pracy: 1-10 bar

Temperatura pracy: od -35°C do +80°C

Zakres prędkości pracy: 50-800mm/s

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010 Amortyzacja: elastyczne zderzaki

Materiały:

- **Tuleja:** stal nierdzewna AISI304
- **Tłoczysko:** stal chromowana CK45
- **Pokrywy:** aluminium anodowane
- **Uszczelki:** poliuretan PU

### DANE TECHNICZNE

|                |        |         |                   |
|----------------|--------|---------|-------------------|
| Skok           | 170 mm | Nr kat. | CADD-063-0170-CPM |
| Średnica tłoka | 63 mm  |         |                   |