AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik ISO15552 D40x50, seria CADD-MA (CADD-040-0050-MA) - Air-Com



Numer artykułu SKU: CADD-040-0050-MA

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Siłowniki pneumatyczne ISO15552 D32-D125 standardowe, seria CADD-MA

Seria CADD ISO15552 to siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania z regulowaną amortyzacją pneumatyczną i z wbudowanym magnesem umożliwiającym pracę z czujnikami pola magnetycznego. Produkowane są w zakresie średnic tłoka od 32 mm do 125 mm.

Dane techniczne siłowników pneumatycznych ISO15552 D-32-D125:

Ciśnienie pracy: 1-8,8 bar
Temperatura pracy: 0°C do +70°C
Zakres prędkości pracy: 50-800 mm/s
Materiały:

- **Tuleja:** aluminium
- **Pokrywy:** aluminium
- **Uszczelki:** poliuretan PU/NBR
- **Tłoczysko:** stal chromowana Ck45

Wideo poradnik o siłownikach pneumatycznych ISO 15552

Z jakim elementów składa się siłownik ISO 15552? Czy można regenerować siłowniki pneumatyczne? Gdzie stosuje się siłowniki zgodnę z normą ISO 15552? Na te i podobne pytania odnajdziesz odpowiedź w naszym filmie poradnikowy.
Paweł Oskroba z Air-Com Pneumatyka-Pneumatyka tłumaczy kluczowe zagadnienia związane z najpopularnieszym komponentem w pneumatyce. Zachęcamy do obejrzenia.

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Typ wykonania	ISO15552
Średnica tłoka	40 mm

Nr kat.	CADD-040-0050-MA

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 09:08