AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Siłownik beztłoczyskowy D32x1580, standardowy, seria ACZS (ACZS-032-1580-MA) - Air-Com



**Numer artykułu SKU: ACZS-032-1580-MA**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

## OPIS PRODUKTU

# Siłowniki pneumatyczne beztłoczyskowe standardowe D18-D63, seria ACZS

**Siłowniki beztłoczyskowe serii ACZS** to siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania o standardowej długości wózka. Siłowniki wyposażone są w magnes zabudowany w tłoku do współpracy z czujnikami położenia tłoka, amortyzację pneumatyczną oraz posiadają dwie opcje zasilania sprężonym powietrzem.

## Dane techniczne:

**Medium robocze:** sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010
**Amortyzacja:** regulowana pneumatyczna
**Opcje zasilania:**

- podłączenie zasilania sprężonym powietrzem do pokrywy lewej i prawej
- podłączenie sprężonego powietrza tylko do jednej pokrywy

**Ciśnienie pracy:** 2-8 bar
**Temperatura pracy:** od -20°C do +70°C
**Materiały:**
**Tuleja profilowa:** aluminium anodowane
**Pokrywy:** aluminium odlewane ciśnieniowo
**Suwak:** aluminium
**Uszczelki:** poliuretan PU

**UWAGA! Do siłowników beztłoczyskowych serii ACZS i ACZK, o średnicy tłoka D18, do mocowania czujników położenia tłoka NIEZBĘDNE jest użycie zacisku mocującego ZSAB25:**
https://air-com.pl/p/zacisk-mocujacy-do-zs-3000-rowek-trapezowy,14854,577498

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Nr kat. | ACZS-032-1580-MA |

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 10:39