AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik beztłoczyskowy D63x1775, standardowy, seria ACZS (ACZS-063-1775-MA) - Air-Com



Numer artykułu SKU: ACZS-063-1775-MA

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Siłowniki pneumatyczne beztłoczyskowe standardowe D18-D63, seria ACZS

Siłowniki beztłoczyskowe serii ACZS to siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania o standardowej długości wózka. Siłowniki wyposażone są w magnes zabudowany w tłoku do współpracy z czujnikami położenia tłoka, amortyzację pneumatyczną oraz posiadają dwie opcje zasilania sprężonym powietrzem.

Dane techniczne:

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010
Amortyzacja: regulowana pneumatyczna
Opcje zasilania:

- podłączenie zasilania sprężonym powietrzem do pokrywy lewej i prawej
- podłączenie sprężonego powietrza tylko do jednej pokrywy

Ciśnienie pracy: 2-8 bar
Temperatura pracy: od -20°C do +70°C
Materiały:
Tuleja profilowa: aluminium anodowane
Pokrywy: aluminium odlewane ciśnieniowo
Suwak: aluminium
Uszczelki: poliuretan PU

UWAGA! Do siłowników beztłoczyskowych serii ACZS i ACZK, o średnicy tłoka D18, do mocowania czujników położenia tłoka NIEZBĘDNE jest użycie zacisku mocującego ZSAB25:
https://air-com.pl/p/zacisk-mocujacy-do-zs-3000-rowek-trapezowy,14854,577498

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	ACZS-063-1775-MA

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 10:15