Siłownik ISO15552 D40x50, Easy Line, seria CADD-MA-EL (CADD-040-0050-MA-EL) - Air-Com



Numer artykułu SKU: CADD-040-0050-MA-EL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Siłowniki pneumatyczne ISO15552 D32-D100 standardowe, seria CADD-MA-EL

Seria CADD-MA-EL ISO15552 to siłowniki pneumatyczne z regulowaną amortyzacją pneumatyczną i wbudowanym magnesem, umożliwiającym pracę z czujnikami pola magnetycznego.

Dane techniczne o siłownikach pneumatycznych ISO15552 D32-D100:

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010
Ciśnienie pracy: 1-10 bar
Temperatura pracy: 0 do +70°C
Zakres prędkości pracy: 50-800 mm/s
Materiały:
Tuleja profilowa: aluminium anodowane
Pokrywy: aluminium odlewane ciśnieniowo
Uszczelki: poliuretan PU/NBR
Tłoczysko: stal chromowana CK45

Wideo poradnik o siłownikach pneumatycznych ISO15552

Z jakim elementów składa się siłownik ISO 15552? Czy można regenerować siłowniki pneumatyczne? Gdzie stosuje się siłowniki zgodnę z normą ISO 15552?
Paweł Oskroba z Air-Com Pneumatyka-Pneumatyka tłumaczy kluczowe zagadnienia związane z najpopularnieszym komponentem w pneumatyce. Zachęcamy do obejrzenia.

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Typ wykonania	ISO15552
Średnica tłoka	40 mm

Nr kat.	CADD-040-0050-MA-EL

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 10:05