



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik ISO15552 D40x50, Easy Line



Numer artykułu SKU:
CADD-040-0050-MA-EL

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Siłowniki pneumatyczne ISO15552 D32-D100 standardowe, seria CADD-MA-EL

Seria CADD-MA-EL ISO15552 to siłowniki pneumatyczne z regulowaną amortyzacją pneumatyczną i wbudowanym magnesem, umożliwiającym pracę z czujnikami pola magnetycznego.

Dane techniczne o siłownikach pneumatycznych ISO15552 D32-D100:

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010

Ciśnienie pracy: 1-10 bar

Temperatura pracy: 0 do +70°C

Zakres prędkości pracy: 50-800 mm/s

Materiały:

Tuleja profilowa: aluminium anodowane

Pokrywy: aluminium odlewane ciśnieniowo

Uszczelki: poliuretan PU/NBR

Tłoczysko: stal chromowana CK45

Wideo poradnik o siłownikach pneumatycznych ISO15552

Z jakim elementem składa się siłownik ISO 15552? Czy można regenerować siłowniki pneumatyczne? Gdzie stosuje się siłowniki zgodne z normą ISO 15552?

Paweł Oskroba z Air-Com Pneumatyka-Pneumatyka tłumaczy kluczowe zagadnienia związane z najpopularniejszym komponentem w pneumatyce. Zachęcamy do obejrzenia.

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Typ wykonania	ISO15552
Średnica tłoka	40 mm

Nr kat.	CADD-040-0050-MA-EL
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 05:12