



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik ISO15552 D160x30



Numer artykułu SKU:  
**CADD-160-0030-MA**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

## Siłowniki pneumatyczne ISO15552 D160-D320 standardowe, seria CADD-MA

Seria CADD-MA ISO15552 to siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania z regulowaną amortyzacją pneumatyczną i wbudowanym magnesem, umożliwiającym pracę z czujnikami pola magnetycznego.

### Dane techniczne:

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010

Ciśnienie pracy: 1-10 bar

Temperatura pracy: 0 do +70°C

Zakres prędkości pracy: 50-800 mm/s

Materiały:

- **Tuleja okrągła:** aluminium anodowane
- **Pokrywy:** aluminium odlewane
- **Uszczelki:** poliuretan PU/NBR
- **Tłoczysko:** stal chromowana CK45

### DANE TECHNICZNE

Skok	30 mm
Typ wykonania	ISO15552
Średnica tłoka	160 mm

Nr kat.	CADD-160-0030-MA
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 03:47