# Siłownik ISO15552 D32x500, wykonanie INOX



**Numer artykułu SKU: CADD-032-0500-ES**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

**OPIS PRODUKTU**

## Siłowniki pneumatyczne ISO 15552 CADD-ES D32-D125 ze stali nierdzewnej

Seria CADD-ES Air-Com to siłowniki pneumatyczne zgodne z ISO 15552, wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Konstrukcja obejmuje nierdzewną tuleję, elementy ściągające, pokrywy i tłoczysko. Siłowniki mają regulowaną amortyzację pneumatyczną oraz wbudowany magnes do współpracy z czujnikami pola magnetycznego.

## Wykonanie nierdzewne do wymagających warunków

Stal nierdzewna zastosowana w głównych elementach zewnętrznych ogranicza ryzyko korozji i jest właściwym wyborem w aplikacjach, w których standardowy korpus aluminiowy nie zapewnia oczekiwanej odporności środowiskowej. Przy doborze należy jednak zawsze uwzględnić rodzaj czynników występujących w miejscu pracy oraz zgodność materiałową całego układu, w tym uszczelnień.

## Dobór średnicy i skoku

Seria obejmuje średnice tłoka od 32 do 125 mm oraz różne długości skoku. Średnica tłoka wpływa na uzyskiwaną siłę, a skok na zakres ruchu. Dzięki zgodności z ISO 15552 siłownik zachowuje standard wykonania charakterystyczny dla przemysłowych napędów pneumatycznych tej klasy.

## Dane techniczne CADD-ES D32-D125

- standard wykonania: ISO 15552,
- średnica tłoka: 32-125 mm,
- medium: filtrowane sprężone powietrze, suche lub smarowane,
- ciśnienie pracy: 1-10 bar,
- temperatura pracy: 0 do +70°C,
- zakres prędkości pracy: 50-800 mm/s,
- tuleja i szpilki ściągające: stal nierdzewna,

- pokrywy: stal nierdzewna,
- uszczelnienia: poliuretan PU,
- tłoczysko: stal nierdzewna.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Skok** | 500 mm |
| **Typ wykonania** | ISO15552 |
| **Średnica tłoka** | 32 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | CADD-032-0500-ES |

Data wygenerowania podsumowania: 28.10.2026r, g. 04:07