



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik ISO15552 D32x500, wykonanie INOX



Numer artykułu SKU:
CADD-032-0500-ES

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Siłowniki pneumatyczne ISO 15552 CADD-ES D32-D125 ze stali nierdzewnej

Seria CADD-ES Air-Com to siłowniki pneumatyczne zgodne z ISO 15552, wykonane w całości ze stali nierdzewnej. Konstrukcja obejmuje nierdzewną tuleję, elementy ściąające, pokrywy i tłoczysko. Siłowniki mają regulowaną amortyzację pneumatyczną oraz wbudowany magnes do współpracy z czujnikami pola magnetycznego.

Wykonanie nierdzewne do wymagających warunków

Stal nierdzewna zastosowana w głównych elementach zewnętrznych ogranicza ryzyko korozji i jest właściwym wyborem w aplikacjach, w których standardowy korpus aluminiowy nie zapewnia oczekiwanej odporności środowiskowej. Przy doborze należy jednak zawsze uwzględnić rodzaj czynników występujących w miejscu pracy oraz zgodność materiałową całego układu, w tym uszczelnień.

Dobór średnicy i skoku

Seria obejmuje średnice tłoka od 32 do 125 mm oraz różne długości skoku. Średnica tłoka wpływa na uzyskiwaną siłę, a skok na zakres ruchu. Dzięki zgodności z ISO 15552 siłownik zachowuje standard wykonania charakterystyczny dla przemysłowych napędów pneumatycznych tej klasy.

Dane techniczne CADD-ES D32-D125

- standard wykonania: ISO 15552,
- średnica tłoka: 32-125 mm,
- medium: filtrowane sprężone powietrze, suche lub smarowane,
- ciśnienie pracy: 1-10 bar,
- temperatura pracy: 0 do +70°C,
- zakres prędkości pracy: 50-800 mm/s,
- tuleja i szpilki ściąające: stal nierdzewna,

- pokrywy: stal nierdzewna,
- uszczelnienia: poliuretan PU,
- tłoczysko: stal nierdzewna.

DANE TECHNICZNE

Skok	500 mm	Nr kat.	CADD-032-0500-ES
Typ wykonania	ISO15552		
Średnica tłoka	32 mm		

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 19:26