



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik ISO15552 D63x250 zabezpieczony przed obrotem



Numer artykułu SKU:
CADD-063-0250-Q

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Siłowniki pneumatyczne ISO 15552 CADD-Q z zabezpieczeniem przed obrotem

Seria CADD-Q Air-Com obejmuje siłowniki pneumatyczne zgodne z ISO 15552, wyposażone w rozwiązanie zabezpieczające element roboczy przed obrotem wokół osi tłoczyska. Dzięki temu podczas wysuwania i cofania zachowana jest orientacja kątowa elementu połączonego z tłoczyskiem, co jest ważne w aplikacjach, w których sam ruch liniowy nie wystarcza i trzeba jednocześnie kontrolować ustawienie części roboczej.

Dlaczego zabezpieczenie przed obrotem ma znaczenie?

W typowym siłowniku okrągłe tłoczysko może obracać się wokół własnej osi, jeżeli nie jest prowadzone przez zewnętrzny mechanizm. Wykonanie antyobrotowe ogranicza taki ruch i może uprościć konstrukcję stanowiska, gdy element napędzany musi zachować stałą orientację. Jest to przydatne między innymi przy przesuwaniu detali, elementów prowadzących, popychaczy lub innych części, dla których obrót byłby niepożądany.

Konfiguracja serii CADD-Q

Na stronie produktowej dostępne są warianty o średnicach tłoka od 32 do 63 mm i skokach od 25 do 1000 mm. Średnica wpływa na możliwą do uzyskania siłę, natomiast skok określa zakres ruchu. Przy doborze należy dodatkowo uwzględnić obciążenie działające na tłoczysko, wymagania dotyczące prowadzenia oraz sposób zamocowania siłownika.

Najważniejsze cechy CADD-Q

- standard wykonania: ISO 15552,
- średnica tłoka: 32-63 mm,
- dostępne skoki: 25-1000 mm,
- wykonanie zabezpieczone przed obrotem tłoczyska,
- przeznaczenie do kontrolowanego ruchu liniowego z zachowaniem orientacji elementu roboczego.

DANE TECHNICZNE

Skok	250 mm	Nr kat.	CADD-063-0250-Q
Typ wykonania	ISO15552		
Średnica tłoka	63 mm		

Data wygenerowania podsumowania: 12.09.2026r, g. 23:21