



## Siłownik ISO15552 D50x50 z drążonym tłoczyskiem



**Numer artykułu SKU:  
CADD-050-0050-VU**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

### OPIS PRODUKTU

## Siłowniki pneumatyczne ISO15552 D32-D63 z drążonym tłoczyskiem seria CADD-VU

Seria CADD-VU ISO15552 to siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania z otworem przelotowym w tłoczysku, posiadające magnes do współpracy z czujnikami położenia tłoka.

### Dane techniczne:

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010

Ciśnienie pracy: 1-10 bar

Temperatura pracy: 0 do +80°C

Zakres prędkości pracy: 50-800 mm/s

Materiały:

- **Tuleja profilowa:** aluminium anodowane
- **Pokrywy:** aluminium odlewane ciśnieniowo
- **Uszczelki:** poliuretan PU
- **Tłoczysko:** stal chromowana CK45

### DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Typ wykonania	ISO15552
Średnica tłoka	50 mm

Nr kat.	CADD-050-0050-VU
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 18:28