



## Siłownik kompaktowy ISO21287 D25x232, gwint zewnętrzny



Numer artykułu SKU:  
**CADD-025-0232-ADNZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

## Siłowniki kompaktowe ISO21287 D20-D100, dwustronnego działania, gwint zewnętrzny, seria CADD-ADNZ

Siłowniki kompaktowe serii CADD-ADNZ dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym na tłoczysku zgodnie z ISO 21287 posiadają zabudowany magnes w tłoku i są przystosowane do stosowania bezdotykowych czujników położenia tłoka.

### Dane techniczne:

Ciśnienie pracy: 1-10 bar

Temperatura pracy: -20°C do + 70°C

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010 [7:4:4]

Amortyzacja: elastyczne zderzaki

Materiały:

- **Tuleja kształtowa:** profil aluminiowy anodowane.
- **Pokrywy:** aluminium odlewane ciśnieniowo.
- **Tłoczysko:** stal chromowana CK45.
- **Uszczelnienie:** poliuretan PU/NBR.

### DANE TECHNICZNE

|                |          |
|----------------|----------|
| Skok           | 232 mm   |
| Typ wykonania  | ISO21287 |
| Średnica tłoka | 25 mm    |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | CADD-025-0232-ADNZ |
|---------|--------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:34