



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Siłownik ISO6432 D20x32 z magnesem



Numer artykułu SKU:
CADD-020-0032-M

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Siłowniki ISO6432 D10-D25 dwustronnego działania standardowe, seria CADD-M

Siłowniki ISO6432 serii CADD-M to siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania z wbudowanym magnesem do współpracy z czujnikami położenia tłoka.

Dane techniczne:

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010

Ciśnienie pracy: 1-10 bar

Zakres temperatury pracy: 0 + 80°C

Amortyzacja: elastyczne zderzaki

Materiały:

- **Tuleja:** stal nierdzewna AISI304
- **Tłoczek:** stal chromowana CK45
- **Pokrywy:** aluminium anodowane
- **Uszczelnienia:** poliuretan PU
- **Tuleja prowadząca tłoczek:** brąz

DANE TECHNICZNE

Skok	32 mm
Typ wykonania	ISO6432
Średnica tłoka	20 mm

Nr kat.	CADD-020-0032-M
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 02:05