



Siłownik ISO6432 D20x47 z magnesem



**Numer artykułu SKU:
CADD-020-0047-M**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Siłowniki ISO6432 D10-D25 dwustronnego działania standardowe, seria CADD-M

Siłowniki ISO6432 serii CADD-M to siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania z wbudowanym magnesem do współpracy z czujnikami położenia tłoka.

Dane techniczne:

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010

Ciśnienie pracy: 1-10 bar

Zakres temperatury pracy: 0 + 80°C

Amortyzacja: elastyczne zderzaki

Materiały:

- **Tuleja:** stal nierdzewna AISI304
- **Tłoczek:** stal chromowana CK45
- **Pokrywy:** aluminium anodowane
- **Uszczelnienia:** poliuretan PU
- **Tuleja prowadząca tłoczek:** brąz

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------|---------|
| Skok | 47 mm |
| Typ wykonania | ISO6432 |
| Średnica tłoka | 20 mm |

| | |
|---------|-----------------|
| Nr kat. | CADD-020-0047-M |
|---------|-----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 04.06.2026r, g. 23:29