AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik ISO6432 D25x0090 z magnesem, seria CADD-M (CADD-025-0090-M) - Air-Com



Numer artykułu SKU: CADD-025-0090-M

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Siłowniki pneumatyczne ISO 6432 CADD-M D10-D25

Seria CADD-M Air-Com obejmuje standardowe siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania zgodne z ISO 6432. Smukła, okrągła konstrukcja sprawdza się w maszynach i urządzeniach, w których dostępna przestrzeń jest ograniczona, a wymagany jest powtarzalny ruch liniowy. W tłoku znajduje się magnes umożliwiający kontrolę położenia za pomocą odpowiednich czujników.

Dwustronne działanie i amortyzacja zderzakami

W siłowniku dwustronnego działania sprężone powietrze odpowiada zarówno za wysuw, jak i powrót tłoczyska. Na końcach skoku zastosowano elastyczne zderzaki, które ograniczają uderzenie elementów ruchomych o pokrywy siłownika. Rozwiązanie jest proste i dobrze odpowiada kompaktowej konstrukcji siłowników ISO 6432.

Konfiguracja serii CADD-M

Rodzina obejmuje średnice tłoka od 10 do 25 mm oraz wiele długości skoku. Średnica powinna być dobrana do wymaganej siły, a skok do potrzebnej drogi ruchu. Tuleja wykonana jest ze stali nierdzewnej AISI 304, natomiast tłoczysko ze stali chromowanej CK45.

Dane techniczne CADD-M ISO 6432

- standard wykonania: ISO 6432,
- działanie: dwustronne,
- średnica tłoka: 10-25 mm,
- medium: filtrowane sprężone powietrze, suche lub smarowane,
- ciśnienie pracy: 1-10 bar,
- temperatura pracy: 0 do +80°C,
- amortyzacja: elastyczne zderzaki,
- tuleja: stal nierdzewna AISI 304,
- pokrywy: aluminium anodowane,

- tłoczysko: stal chromowana CK45,
- uszczelnienia: poliuretan PU,
- tuleja prowadząca tłoczysko: brąz.

DANE TECHNICZNE

Skok	90 mm
Typ wykonania	ISO6432
Średnica tłoka	25 mm

Nr kat.	CADD-025-0090-M

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 09:08