



Siłownik ISO6432 D25x200, , z magnesem i amortyzacją, dwustronne tłoczysko

Numer artykułu SKU:
CADD-025-0200-MA-DT

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Siłowniki ISO6432 D10-D25 dwustronnego działania z amortyzacją, z dwustronnym tłoczyskiem, seria CADD-MA-DT

Siłowniki ISO6432 z dwustronnym tłoczyskiem serii CADD-MA-DT z amortyzacją pneumatyczną posiadają magnes do współpracy z czujnikami położenia tłoka.

Dane techniczne:

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010

Ciśnienie pracy: 1-10 bar

Zakres temperatury pracy: 0 + 70°C

Amortyzacja: regulowana pneumatyczna

Materiały:

- **Tuleja:** stal nierdzewna AISI304
- **Tłoczysko:** stal chromowana CK45
- **Pokrywy:** aluminium anodowane
- **Uszczelnienia:** poliuretan PU/NBR
- **Tuleja prowadząca tłoczysko:** brąz

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm	Nr kat.	CADD-025-0200-MA-DT
Typ wykonania	ISO6432		
Średnica tłoka	25 mm		