AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Siłownik ISO6432 D16x33, jednostronnego działania, ciągnący, z magnesem



Numer artykułu SKU: ACJDC-016-0033-M

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Siłowniki pneumatyczne ISO 6432 ACJDC D16-D25 ze sprężyną, ciągnące

Seria ACJDC Air-Com obejmuje siłowniki pneumatyczne zgodne z ISO 6432, pracujące jako wykonania jednostronnego działania ze sprężyną. Wersja ciągnąca jest przeznaczona do aplikacji, w których sprężone powietrze realizuje ruch roboczy w jednym kierunku, a sprężyna zapewnia automatyczny powrót mechanizmu po odłączeniu ciśnienia.

Jednostronne działanie ze sprężyną

W odróżnieniu od siłownika dwustronnego działania układ nie wymaga pneumatycznego zasilania obu komór do wykonania pełnego cyklu. Jeden kierunek ruchu realizowany jest energią sprężonego powietrza, a drugi energią zgromadzoną w sprężynie. Upraszcza to sterowanie tam, gdzie taki sposób pracy odpowiada funkcji maszyny.

Kiedy stosować wersję ciągnącą?

Siłownik jednostronnego działania w wykonaniu ciągnącym jest odpowiedni do mechanizmów, w których robocze przemieszczenie ma charakter pociągający, a po zaniku sterowania element powinien wrócić pod wpływem sprężyny. Może być wykorzystywany w prostych mechanizmach zaciskowych, ryglujących, zwalniających lub pozycjonujących, jeżeli ich geometria i wymagane siły odpowiadają charakterystyce konkretnego wariantu.

Dobór wariantu ACJDC

Seria dostępna jest w średnicach tłoka od 16 do 25 mm i w wielu długościach skoku. Przy doborze należy uwzględnić wymaganą drogę ruchu, siłę roboczą, siłę sprężyny oraz warunki montażowe. Standard ISO 6432 ułatwia integrację z typowymi rozwiązaniami mocującymi przeznaczonymi dla smukłych siłowników pneumatycznych.

DANE TECHNICZNE

Skok	33 mm
Typ wykonania	ISO6432
Średnica tłoka	16 mm

Nr kat.	ACJDC-016-0033-M

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 07:57