



Siłownik kompaktowy ISO21287 D32x25 z prowadzeniem



Numer artykułu SKU:
CADD-032-0025-TADN

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Siłowniki kompaktowe ISO21287 D20-D100, z zabezpieczeniem przed obrotem, seria CADD-TADN

Siłowniki kompaktowe ISO21287 serii CADD-TADN dwustronnego działania posiadają tłoczysko zabezpieczone przed obrotem oraz zabudowany magnes w tłoku i są przystosowane są do montażu bezdotykowych czujników położenia tłoka.

Dane techniczne:

Ciśnienie pracy: 1-10 bar

Temperatura pracy: -20°C do + 70°C

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010 [7:4:4]

Amortyzacja: elastyczne zderzaki

Materiały:

- **Tuleja kształtowa:** profil aluminiowy anodowany
- **Pokrywy:** aluminium odlewane ciśnieniowo
- **Tłoczysko:** stal chromowana CK45
- **Uszczelnienie:** poliuretan PU/NBR

DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Typ wykonania	ISO21287
Średnica tłoka	32 mm

Nr kat.	CADD-032-0025-TADN
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 12:36