



Siłownik kompaktowy UNITOP D25x279, gwint wewnętrzny



**Numer artykułu SKU:
CADD-025-0279-NXD**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Siłowniki kompaktowe UNITOP D16-D100 z gwintem wewnętrznym, seria CADD-NXD

Seria CADD-NXD to kompaktowe siłowniki dwustronnego działania z wbudowanym magnesem, umożliwiającym pracę z czujnikami pola magnetycznego (czujnikami położenia tłoka - kontaktronowymi i elektronicznymi).

Dane techniczne:

Ciśnienie pracy: 1-10 bar

Temperatura pracy: -20°C do + 80°C

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg. ISO 85731:2010

Amortyzacja: mechaniczna, elastyczne zderzaki

Materiały:

- **Tuleja kształtowa:** profil aluminiowy anodowany
- **Pokrywy:** odlew ciśnieniowy z aluminium
- **Tłoczysko:** stal chromowana CK45
- **Uszczelnienie:** poliuretan PU/NBR

DANE TECHNICZNE

Skok	279 mm
Typ wykonania	UNITOP
Średnica tłoka	25 mm

Nr kat.	CADD-025-0279-NXD
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 07:05