



## Siłownik kompaktowy UNITOP D25x233, gwint zewnętrzny



Numer artykułu SKU:  
**CADD-025-0233-NXDZ**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

## Siłowniki kompaktowe UNITOP D16-D80 z gwintem zewnętrznym, seria CADD-NXDZ

Seria CADD-NXDZ to kompaktowe siłowniki dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym na tłoczysku z wbudowanym magnesem, umożliwiającym pracę z czujnikami pola magnetycznego.

### Dane techniczne:

Ciśnienie pracy: 1-10 bar

Temperatura pracy: od -20°C do +80°C

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg. ISO 85731:2010

Amortyzacja: mechaniczna, elastyczne zderzaki

Materiały:

- **Tuleja kształtowa:** profil aluminiowy anodowany
- **Pokrywy:** odlew ciśnieniowy z aluminium
- **Tłoczysko:** stal AISI304
- **Uszczelnienie:** poliuretan PU/NBR

### DANE TECHNICZNE

|                |        |
|----------------|--------|
| Skok           | 233 mm |
| Typ wykonania  | UNITOP |
| Średnica tłoka | 25 mm  |

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | CADD-025-0233-NXDZ |
|---------|--------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 00:13