



Siłownik kompaktowy UNITOP D63x294, gwint zewnętrzny



Numer artykułu SKU:
CADD-063-0294-NXDZ

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Siłowniki kompaktowe UNITOP D16-D80 z gwintem zewnętrznym, seria CADD-NXDZ

Seria CADD-NXDZ to kompaktowe siłowniki dwustronnego działania z gwintem zewnętrznym na tłoczysku z wbudowanym magnesem, umożliwiającym pracę z czujnikami pola magnetycznego.

Dane techniczne:

Ciśnienie pracy: 1-10 bar

Temperatura pracy: od -20°C do +80°C

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg. ISO 85731:2010

Amortyzacja: mechaniczna, elastyczne zderzaki

Materiały:

- **Tuleja kształtowa:** profil aluminiowy anodowany
- **Pokrywy:** odlew ciśnieniowy z aluminium
- **Tłoczysko:** stal AISI304
- **Uszczelnienie:** poliuretan PU/NBR

DANE TECHNICZNE

Skok	294 mm
Typ wykonania	UNITOP
Średnica tłoka	63 mm

Nr kat.	CADD-063-0294-NXDZ
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 22:49