



Siłownik kompaktowy UNITOP D20x89, zabezpieczony przed obrotem



Numer artykułu SKU:
CADD-020-0089-TNXD

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Siłowniki kompaktowe UNITOP D12-D100 z zabezpieczeniem przed obrotem, seria CADD-TNXD

Seria CADD-TNXD to kompaktowe siłowniki dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem w formie płytki z prowadzonymi posiadają wbudowany magnesem umożliwiającą pracę z czujnikami pola magnetycznego.

Dane techniczne:

Ciśnienie pracy: 1-10 bar

Temperatura pracy: od -20°C do +80°C

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg. ISO 85731:2010

Amortyzacja: mechaniczna, elastyczne zderzaki

Materiały:

- **Tuleja kształtowa:** profil aluminiowy anodowany
- **Pokrywy, płytka prowadząca:** odlew ciśnieniowy z aluminium
- **Tłoczysko:** stal chromowana CK45
- **Uszczelnienie:** poliuretan PU/NBR

DANE TECHNICZNE

Skok	89 mm
Typ wykonania	UNITOP
Średnica tłoka	20 mm

Nr kat.	CADD-020-0089-TNXD
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 01:09