Siłownik kompaktowy UNITOP D80x232, zabezpieczony przed obrotem, seria CADD-TNXD (CADD-080-0232-TNXD) - Air-Com



Numer artykułu SKU: CADD-080-0232-TNXD

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Siłowniki kompaktowe UNITOP D16-D100 z zabezpieczeniem przed obrotem, seria CADD-TNXD

Seria CADD-TNXD to kompaktowe siłowniki dwustronnego działania z zabezpieczeniem przed obrotem w formie płytki z prowadzeniami posiadają wbudowany magnesem umożliwiający pracę z czujnikami pola magnetycznego.

Dane techniczne:

Ciśnienie pracy: 1-10 bar
Temperatura pracy: od -20°C do +80°C
Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg. ISO 85731:2010
Amortyzacja: mechaniczna, elastyczne zderzaki
Materiały:

- **Tuleja kształtowa:** profil aluminiowy anodowany
- **Pokrywy, płytka prowadząca:** odlew ciśnieniowy z aluminium
- **Tłoczysko:** stal chromowana CK45
- **Uszczelnienie:** poliuretan PU/NBR

DANE TECHNICZNE

Skok	232 mm
Typ wykonania	UNITOP
Średnica tłoka	80 mm

Nr kat.	CADD-080-0232-TNXD

Data wygenerowania podsumowania: 18.11.2026r, g. 10:40