



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Siłownik beztłoczyskowy D18x645, skrócony



Numer artykułu SKU:  
**ACZK-018-0645-MA**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

## Siłowniki pneumatyczne beztłoczyskowe D18-D63, z krótkim wózkiem, seria ACZK

Seria ACZK to siłowniki beztłoczyskowe dwustronnego działania o skróconej długości wózka i długości całkowitej. Siłowniki posiadają magnesy w tłoku do współpracy z czujnikami położenia tłoka.

### Dane techniczne:

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010

Amortyzacja: regulowana pneumatyczna

Opcje zasilania:

- podłączenie zasilania sprężonym powietrzem do pokrywy lewej i prawej
- podłączenie sprężonego powietrza tylko do jednej pokrywy

Ciśnienie pracy: 2-8 bar

Temperatura pracy: od -20°C do +70°C

Materiały:

- **Tuleja profilowa:** aluminium anodowane
- **Pokrywy:** aluminium odlewane ciśnieniowo
- **Suwak:** aluminium
- **Uszczelki:** poliuretan PU

**UWAGA!** Do siłowników beztłoczyskowych serii ACZS i ACZK, o średnicy tłoka D18, do mocowania czujników położenia tłoka **NIEZBĘDNE** jest użycie zacisku mocującego ZSAB25:

<https://air-com.pl/p/zacisk-mocujacy-do-zs-3000-rowek-trapezowy.14854,577498>

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

ACZK-018-0645-MA

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 22:02