



Siłownik beztłoczyskowy D32x2160, z prowadzeniem



Numer artykułu SKU:
ACZF-032-2160-MA

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Siłowniki pneumatyczne beztłoczyskowe z prowadzeniem D18-D63, seria ACZF

Seria ACZF to siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania wyposażone w prowadzenie (jednostronne), stosowane do przenoszenia zwiększonych obciążeń. Siłowniki posiadają magnesy w tłoku do współpracy z czujnikami położenia tłoka, amortyzację pneumatyczną oraz posiadają dwie opcje zasilania sprężonym powietrzem:

Dane techniczne:

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010

Amortyzacja: regulowana pneumatyczna

Opcje zasilania:

- podłączenie zasilania sprężonym powietrzem do pokrywy lewej i prawej
- podłączenie sprężonego powietrza tylko do jednej pokrywy

Ciśnienie pracy: 2-8 bar

Temperatura pracy: od -20°C do +70°C

Materiały:

- **Tuleja profilowa:** aluminium anodowane
- **Pokrywy:** aluminium odlewane ciśnieniowo
- **Suwak, wózek prowadzący:** aluminium
- **Uszczelki:** poliuretan PU
- **Prowadnice:** tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

Skok	2160 mm
Średnica tłoka	32 mm

Nr kat.	ACZF-032-2160-MA
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 19:10