



Siłownik beztłoczyskowy 40x1400, z podwójnym prowadzeniem



Numer artykułu SKU:
ACZFF-040-1400-MA

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Siłowniki beztłoczyskowe z podwójnym prowadzeniem D18-D63, seria ACZFF

Seria ACZFF to siłowniki pneumatyczne dwustronnego działania wyposażone w prowadzenie (dwustronne) stosowane do przenoszenia bardzo dużych obciążeń i momentów. W tłoku umieszczono magnesy uruchamiające czujniki położenia tłoka kontaktronowe lub elektroniczne.

Dane techniczne:

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane, smarowane lub suche wg ISO 85731:2010

Amortyzacja: regulowana pneumatyczna

Opcje zasilania:

- podłączenie zasilania sprężonym powietrzem do pokrywy lewej i prawej
- podłączenie sprężonego powietrza tylko do jednej pokrywy

Ciśnienie pracy: 2-8 bar

Temperatura pracy: od -20°C do +70°C

Materiały:

- **Tuleja profilowa:** aluminium anodowane
- **Pokrywy:** aluminium odlewane ciśnieniowo
- **Suwak, wózek prowadzący:** aluminium
- **Uszczelki:** poliuretan PU
- **Prowadnice:** tworzywo sztuczne

DANE TECHNICZNE

Skok	1400 mm
Średnica tłoka	40 mm

Nr kat.	ACZFF-040-1400-MA
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:09